

# シームレス（継目無）鋼管

ASTM A312 TP316/316L  
ASME SA312

ASTM A312  
ASME SA312

外径 (in)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/m)	備考
3/8	17.1	2.31	6000	0.857	S40S
	21.3	2.11	//	1.02	S10S
1/2	//	2.77	//	1.29	S40S
	//	3.73	//	1.64	S80S
	//	4.78	//	1.98	S160
	//	7.47	//	2.59	XXS
	26.7	2.11	//	1.30	S10S
3/4	//	2.87	//	1.71	S40S
	//	3.91	//	2.23	S80S
	//	5.56	//	2.95	S160
	//	7.82	//	3.70	XXS
	33.4	2.77	//	2.13	S10S
1	//	3.38	//	2.54	S40S
	//	4.55	//	3.29	S80S
	//	6.35	//	4.31	S160
	//	9.09	//	5.54	XXS
	42.2	2.77	//	2.74	S10S
1 1/4	//	3.56	//	3.45	S40S
	//	4.85	//	4.54	S80S
	//	6.35	//	5.71	S160
	//	9.70	//	7.90	XXS
	48.3	2.77	//	3.16	S10S
1 1/2	//	3.68	//	4.12	S40S
	//	5.08	//	5.50	S80S
	//	7.14	//	7.37	S160
	//	10.15	//	9.71	XXS
	60.3	2.77	//	4.00	S10S

外径 (in)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/m)	備考
2	60.3	3.91	6000	5.53	S40S
	//	5.54	//	7.61	S80S
	//	8.74	//	11.3	S160
	//	11.07	//	13.7	XXS
2 1/2	73.0	3.05	//	5.35	S10S
	//	5.16	//	8.78	S40S
	//	7.01	//	11.6	S80S
	//	9.53	//	15.2	S160
3	88.9	3.05	//	6.56	S10S
	//	5.49	//	11.5	S40S
	//	7.62	//	15.5	S80S
	//	11.13	//	21.7	S160
4	114.3	3.05	//	8.51	S10S
	//	6.02	//	16.3	S40S
	//	8.56	//	22.7	S80S
	//	13.49	4000	34.1	S160
5	141.3	3.40	//	11.8	S10S
	//	6.55	//	22.1	S40S
	//	9.53	//	31.5	S80S
	//	15.88	//	49.9	S160
6	168.3	3.40	6000	14.1	S10S
	//	7.11	//	28.7	S40S
	//	10.97	//	43.3	S80S

