

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
2	0.5		2000	C	0.019	TP
			4000	//	0.025	//
3	0.5		2000	//	0.031	//
			4000	//	0.031	//
			2000	//	0.050	//
			4000	//	0.050	//
3.5	0.5		2000	//	0.037	//
			4000	//	0.037	//
4	0.5		2000	//	0.044	//
			4000	//	0.044	//
			4000	//	0.044	//
	1.0		2000	//	0.075	//
			4000	//	0.075	//
			4000	//	0.075	//
5	0.5		2000	//	0.056	//
			4000	//	0.056	//
			4000	//	0.056	//
	0.8		4000	//	0.084	//
			4000	//	0.084	//
			4000	//	0.084	//
1.0		2000	//	0.100	//	
		4000	//	0.100	//	
		4000	//	0.100	//	
1.2		4000	//	0.114	//	
		4000	//	0.114	//	
		4000	//	0.114	//	
6	0.5		2000	//	0.069	//
			4000	//	0.069	//
			4000	//	0.069	//
	0.8		2000	//	0.104	//
			4000	//	0.104	//
			4000	//	0.104	//
1.0		2000	//	0.125	//	
		4000	//	0.125	//	
		4000	//	0.125	//	
1.2		4000	//	0.143	//	
		4000	//	0.143	//	

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
6	1.5		2000	C	0.168	TP
			4000	//	0.168	TP
	2.0		4000	//	0.199	//
			4000	//	0.199	//
6.35	0.5		2000	//	0.073	//
			4000	//	0.073	//
	0.8		2000	//	0.111	//
			4000	//	0.111	//
	0.889		4000	//	0.121	//
			4000	//	0.121	//
	1.0		2000	//	0.133	//
			4000	//	0.133	//
	1.2		4000	//	0.154	//
			4000	//	0.154	//
1.25		4000	//	0.159	//	
		4000	//	0.159	//	
1.5		4000	//	0.181	//	
		4000	//	0.181	//	
1.65		4000	//	0.193	//	
		4000	//	0.193	//	
2.0		4000	//	0.217	//	
		4000	//	0.217	//	
7	0.5		2000	//	0.081	//
			4000	//	0.081	//
	0.8		4000	//	0.124	//
			4000	//	0.124	//
	1.0		2000	//	0.149	//
			4000	//	0.149	//
1.5		4000	//	0.206	//	
		4000	//	0.206	//	
2.0		4000	//	0.249	//	
		4000	//	0.249	//	
8	0.5		2000	//	0.093	//
			4000	//	0.093	//
	0.8		2000	//	0.143	//
4000			//	0.143	//	

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
8	1.0		2000	C	0.174	TP
			4000			
	1.2		4000	//	0.203	//
	1.5		2000	//	0.243	//
			4000			
2.0		2000	//	0.299	//	
		4000				
2.5		4000	//	0.343	//	
9	0.5		2000	//	0.106	//
			4000			
	0.8		4000	//	0.163	//
	1.0		2000	//	0.199	//
			4000			
	1.2		4000	//	0.233	//
1.5		4000	//	0.280	//	
2.0		4000	//	0.349	//	
2.5		4000	//	0.405	//	
3.0		4000	//	0.448	//	
9.53	0.5		2000	//	0.112	//
			4000			
	0.889		4000	//	0.191	//
	0.89		4000	//	0.192	//
	1.0		2000	//	0.212	//
			4000			
1.2		4000	//	0.249	//	
1.25		4000	//	0.258	//	
1.5		4000	//	0.300	//	

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
9.53	1.65		4000	C	0.324	TP
			4000			
10	0.5		2000	//	0.118	//
			4000			
	0.8		4000	//	0.183	//
	1.0		2000	//	0.224	//
			4000			
	1.2		4000	//	0.263	//
1.5		2000	//	0.318	//	
		4000				
2.0		2000	//	0.399	//	
		4000				
2.5		4000	//	0.467	//	
3.0		4000	//	0.523	//	
10.5 6A (1/8B)	1.0 (S5S)		4000	//	0.237	//
			5500			
	1.2 (S10S)		4000	//	0.278	//
			5500			
	1.5 (S20S)		4000	//	0.336	//
			5500			
1.7 (S40)		4000	//	0.373	//	
		5500				
2.0		4000	//	0.423	//	
2.4 (S80)		2000	//	0.484	//	
		4000				5500
11	0.5		4000	//	0.131	//

SUS 304

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
11	0.8		4000	C	0.203	TP
	1.0		4000	//	0.249	//
	1.5		4000	//	0.355	//
	2.0		4000	//	0.448	//
	3.0		4000	//	0.598	//
12	0.5		4000	//	0.143	//
	0.8		2000	//	0.223	//
			4000			
	1.0		2000	//	0.274	//
			4000			
	1.2		4000	//	0.323	//
	1.5		2000	//	0.392	//
			4000			
	2.0		2000	//	0.498	//
			4000			
2.5		4000	//	0.592	//	
3.0		4000	//	0.673	//	
4.0		4000	//	0.797	//	
12.7	0.5		2000	//	0.152	//
			4000			
	0.8		2000	//	0.237	//
			4000			
	0.89		4000	//	0.262	//
	1.0		2000	//	0.291	//
			4000			
1.2		4000	//	0.344	//	
1.5		4000	//	0.418	//	

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
12.7	1.65		4000	C	0.454	TP
	2.0		4000	//	0.533	//
	3.0		4000	//	0.725	//
13	0.5		2000	//	0.156	//
			4000			
	0.8		4000	//	0.243	//
	1.0		4000	//	0.299	//
	1.2		4000	//	0.353	//
	1.5		4000	//	0.430	//
	2.0		4000	//	0.548	//
13.8 8A (1/4B)	1.0		4000	//	0.319	//
			5500			
	1.2 (S5S)		4000	//	0.377	//
			5500			
	1.65 (S10S)		4000	//	0.499	//
		5500				
2.0 (S20S)		4000	//	0.588	//	
		5500				
2.2 (S40)		4000	//	0.636	//	
		5500				
3.0 (S80)		4000	//	0.807	//	
		5500				
13.8 8A (1/4B)	3.5		4000	//	0.898	//
	4.0 (XXS)		4000	//	0.976	//
	14	0.5		2000	//	0.168
			4000			

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
14	0.8		4000	C	0.263	TP
	1.0		4000	//	0.324	//
	1.2		4000	//	0.383	//
	1.5		4000	//	0.467	//
	2.0		2000			
			4000	//	0.598	//
	2.5		4000	//	0.716	//
15	0.5		2000			
			4000	//	0.181	//
	0.8		4000	//	0.283	//
	1.0		2000			
			4000	//	0.349	//
	1.2		4000	//	0.413	//
	1.5		4000	//	0.504	//
	2.0		4000	//	0.648	//
	2.5		4000	//	0.778	//
	3.0		4000	//	0.897	//
		2000				
		4000	//	1.10	//	
15.88	1.0		4000	//	0.371	//
15.9	0.89		4000	//	0.333	//
16	0.5		2000			
			4000	//	0.193	//
	0.8		4000	//	0.303	//
	1.0		4000	//	0.374	//

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
16	1.2		4000	C	0.442	TP
	1.5		4000	//	0.542	//
	1.6		4000	//	0.574	//
	2.0		2000			
			4000	//	0.697	//
	2.5		4000	//	0.841	//
	3.0		4000	//	0.971	//
	3.5		4000	//	1.09	//
	4.0		4000	//	1.20	//
	5.0		4000	//	1.37	//
17	0.5		4000	//	0.206	//
	0.8		4000	//	0.323	//
	1.0		4000	//	0.399	//
	1.5		4000	//	0.579	//
	2.0		4000	//	0.747	//
	3.0		4000	//	1.05	//
17.3 10A (3/8B)	1.0		4000	//	0.406	//
			4000	//	0.481	//
	1.2 (S5S)		5500			
			4000	//	0.643	//
	2.0 (S20S)		4000			
			5500	//	0.762	//
2.3 (S40)		4000				
		5500	//	0.859	//	
		6000				

SUS 304



ちょっと
マメ知識

ステンレスは錆びない鋼ではなく、さびにくい鋼である。

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
17.3 10A (3/8B)	3.2 (S80)		4000			
			5500	C	1.12	TP
			6000			
	4.0 (XXS)		4000	//	1.33	//
18	0.5		2000	//	0.218	//
			4000			
	0.8		4000	//	0.343	//
			4000	//	0.423	//
	1.2		4000	//	0.502	//
			4000	//	0.617	//
	2.0		4000	//	0.797	//
			2000	//	0.965	//
		4000	//	1.12	//	
	4.0		4000	//	1.39	//
19	0.5		2000	//	0.230	//
			4000			
	0.8		4000	//	0.363	//
			4000	//	0.448	//
	1.2		2000	//	0.532	//
			4000			
	1.5		4000	//	0.654	//
			4000	//	0.693	//
	2.0		4000	//	0.847	//
2.5		4000	//	1.03	//	
2.6		4000	//	1.06	//	

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
19	3.0		4000	C	1.20	TP
	3.5		4000	//	1.35	//
	4.0		4000	//	1.49	//
20	0.5		4000	//	0.243	//
			4000	//	0.383	//
	1.0		4000	//	0.473	//
			4000	//	0.691	//
	2.0		4000	//	0.897	//
			4000	//	1.09	//
	3.0		4000	//	1.27	//
			4000	//	1.59	//
5.0		4000	//	1.87	//	
21.7 15A (1/2B)	1.2		4000	//	0.613	//
			4000	//	0.824	//
	1.65 (S5S)		4000			
		5500	//	0.824	//	
	2.1 (S10S)		4000			
			5500	//	1.03	//
	6000					
2.5 (S20S)		4000				
		5500	//	1.20	//	
	6000					
2.8 (S40)		4000				
		5500	//	1.32	//	
	6000					
3.7 (S80)		4000				
		5500	//	1.66	//	
	6000					

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格	
21.7 15A (1/2B)	4.7 (S160)		4000	C	1.99	TP	
			5500				
			6000				
22	7.5 (XXS)		4000	〃	2.65	〃	
			0.5	2000	〃	0.268	〃
				4000	〃	0.422	〃
			1.0	2000	〃	0.523	〃
				4000			
			1.5	4000	〃	0.766	〃
			2.0	4000	〃	0.996	〃
			2.5	4000	〃	1.21	〃
			3.0	4000	〃	1.42	〃
			4.0	4000	〃	1.79	〃
23	1.0		4000	〃	0.548	〃	
			1.5	2000	〃	0.803	〃
				4000			
			2.0	4000	〃	1.05	〃
			3.0	4000	〃	1.49	〃
			4.0	4000	〃	1.89	〃
24	1.0		4000	〃	0.573	〃	
			2.0	4000	〃	1.10	〃
			3.0	4000	〃	1.57	〃
			4.0	4000	〃	1.99	〃
25	0.5		2000	〃	0.305	〃	
			1.0	2000	〃	0.598	〃
				4000			
			1.2	4000	〃	0.711	〃

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格			
25	1.5		4000	C	0.878	TP			
			2.0	4000	〃	1.15	〃		
			2.5	4000	〃	1.40	〃		
			3.0	4000	〃	1.64	〃		
			3.5	4000	〃	1.87	〃		
			4.0	4000	〃	2.09	〃		
			5.0	4000	〃	2.49	〃		
			6.0	4000	〃	2.84	〃		
			25.4	1.0		4000	〃	0.608	〃
						1.2	4000	〃	0.723
1.5	4000	〃				0.893	〃		
1.6	4000	〃				0.949	〃		
2.0	4000	〃				1.17	〃		
2.5	4000	〃				1.43	〃		
3.0	4000	〃				1.67	〃		
3.5	4000	〃				1.91	〃		
4.0	4000	〃				2.13	〃		
4.5	4000	〃				2.34	〃		
26	1.0		4000	〃	0.623	〃			
			1.5	4000	〃	0.915	〃		
			2.0	4000	〃	1.20	〃		
			2.5	4000	〃	1.46	〃		
			3.0	4000	〃	1.72	〃		
			4.0	4000	〃	2.19	〃		

SUS 304



「SUS」 = Steel Use Stainless の略であり、ステンレス鋼材を表すJISの規格記号である。

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格	
27.2 20A (3/4B)	1.2		4000	C	0.777	TP	
	1.65 (S5S)		4000	//	1.05	//	
			5500				
	2.1 (S10S)		4000				
			5500	//	1.31	//	
			6000				
	2.5 (S20S)		4000				
			5500	//	1.54	//	
			6000				
	2.9 (S40)		4000				
			5500	//	1.76	//	
			6000				
3.9 (S80)		4000					
		5500	//	2.26	//		
		6000					
5.5 (S160)		4000					
		5500	//	2.97	//		
		6000					
7.8 (XXS)		4000					
		5500	//	3.77	//		
28	1.0		4000	//	0.673	//	
	1.5		4000	//	0.990	//	
	2.0		4000	//	1.30	//	
	2.5		4000	//	1.59	//	
	3.0		4000	//	1.87	//	
	3.5		4000	//	2.14	//	
	4.0		4000	//	2.39	//	

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
28	5.0		4000	C	2.86	TP
	6.0		4000	//	3.29	//
29	1.0		4000	//	0.697	//
30	1.0	28.0	4000	//	0.722	//
		27.0	4000	//	1.06	//
	2.0	26.0	4000	//	1.39	//
		25.0	4000	//	1.71	//
	3.0	24.0	4000	//	2.02	//
		23.0	4000	//	2.31	//
	4.0	22.0	4000	//	2.59	//
		20.0	4000	//	3.11	//
6.0	18.0	4000	//	3.59	//	
32	1.0	30.0	4000	//	0.772	//
		29.6	4000	//	0.921	//
	1.5	29.0	4000	//	1.14	//
		28.0	4000	//	1.49	//
	2.5	27.0	4000	//	1.84	//
		26.0	4000	//	2.17	//
	3.5	25.0	4000	//	2.48	//
		24.0	4000	//	2.79	//
	5.0	22.0	4000	//	3.36	//
		20.0	4000	C/H	3.89	TP/TK
8.0	16.0	5500	//	4.78	//	
34 25A (1B)	1.0	32.0	4000	C	0.822	TP
	1.2	31.6	4000	//	0.980	//
	1.65 (S5S)	30.7	4000	//	1.33	//
		5500				

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
34 25A (1B)	2.0	30.0	4000	C	1.59	TP
	2.8 (S10S)	28.4	4000			
			5500	C/H	2.18	//
			6000			
	3.0 (S20S)	28.0	4000			
			5500	//	2.32	//
			6000			
	3.4 (S40)	27.2	4000			
			5500	//	2.59	//
			6000			
	4.5 (S80)	25.0	4000			
			5500	//	3.31	//
6000						
5.0	24.0	4000	H	3.61	//	
6.4 (S160)	21.2	4000				
		5500	C/H	4.40	//	
		6000				
9.1 (XXS)	15.8	4000				
		5500	C	5.64	//	
35	2.5	30.0	4000	//	2.02	//
	3.0	29.0	5000	H	2.39	//
	5.0	25.0	4000	//	3.74	//
36	2.0	32.0	4000	C	1.69	//
	3.0	30.0	4000	H	2.47	//
	4.0	28.0	4000	//	3.19	//
	5.0	26.0	4000	//	3.86	//
	5.5	25.0	4000	//	4.18	TP/TK

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
36	6.5	23.0	4000	H	4.78	TP
	8.0	20.0	4000	//	5.58	TP/TK
	9.0	18.0	4000up	C/H	6.05	//
	10.0	16.0	4000up	//	6.48	//
38	1.0	36.0	4000	C	0.922	TP
	1.2	35.6	4000	//	1.10	//
	1.5	35.0	4000	//	1.36	//
	2.0	34.0	4000	//	1.79	//
	3.0	32.0	4000	C/H	2.62	//
	3.5	31.0	4000	H	3.01	//
	4.0	30.0	4000	//	3.39	//
	4.5	29.0	4000	//	3.76	//
	5.0	28.0	4000	//	4.11	//
	5.5	27.0	4000	//	4.45	//
	6.0	26.0	4000	//	4.78	TP/TK
	7.0	24.0	4000	//	5.41	TP
	8.0	22.0	4000	//	5.98	//
9.0	20.0	4000up	//	6.50	TK	
38.1	5.5	27.1	4000	//	4.47	TP
40	1.0	38.0	4000	C	0.971	//
	1.5	37.0	4000	//	1.44	//
	2.0	36.0	4000	//	1.89	//
	3.0	34.0	4000	H	2.77	//
	3.5	33.0	4000	//	3.18	//
	4.0	32.0	4000	//	3.59	//
	5.0	30.0	4000	//	4.36	//
6.0	28.0	4000	//	5.08	TP/TK	

SUS304の成分構成は18Cr(クロム)–8Ni(ニッケル)である。



シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
40	7.0	26.0	4000	H	5.75	TP
	7.5	25.0	4000	//	6.07	TP/TK
	8.0	24.0	4000	//	6.38	TP
	9.0	22.0	4000	//	6.95	//
	10.0	20.0	4000	//	7.47	TP/TK
42.7 32A (1¼ B)	1.65 (S5S)	39.4	4000	C	1.69	TP
			5500			
	2.0	38.7	4000	//	2.03	//
			5500			
			6000			
	2.8 (S10S)	37.1	4000	C/H	2.78	//
			5500			
			6000			
	3.0 (S20S)	36.7	4000	H	2.97	//
			5500			
			6000			
	3.6 (S40)	35.5	4000	C/H	3.51	//
			5500			
			6000			
	4.9 (S80)	32.9	4000	//	4.61	//
5500						
6000						
6.4 (S160)	29.9	4000	//	5.79	//	
		5500				
		6000				
8.0	26.7	4000	H	6.92	//	
		5500				
9.1	24.5	4000	//	7.62	//	
		5500				

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
42.7 32A (1¼ B)	9.7 (XXS)	23.3	4000	H	7.97	TP
			5500			
	10.0	22.7	4000	//	8.15	//
			5500			
45	1.5	42.0	4000	C	1.63	//
			5500			
	2.0	41.0	4000	//	2.14	//
			5500			
	3.0	39.0	4000	H	3.14	//
			5500			
	4.0	37.0	4000	//	4.09	//
			5500			
	5.0	35.0	4000	//	4.98	//
			5500			
	5.5	34.0	4000	//	5.41	//
			5500			
	6.5	32.0	4000	//	6.23	TP/TK
			5500			
7.0	31.0	4000	//	6.63	TP	
		5500				
8.0	29.0	4000up	//	7.37	TK	
		5500				
8.5	28.0	4000	//	7.73	TP/TK	
		5500				
10.0	25.0	4000	//	8.72	//	
		5500				
		6000				
11.5	22.0	4000up	//	9.60	TP	
		5500				
12.5	20.0	4000	//	10.1	TP/TK	
		5500				
46	10.0	26.0	4000up	//	8.97	TK
			5500			
48.6 40A (1½ B)	1.65 (S5S)	45.3	4000	C	1.93	TP
			5500			
	2.0	44.6	4000	//	2.32	//
			5500			
	2.8 (S10S)	43.0	4000	C/H	3.19	//
			5500			
3.0 (S20S)	42.6	4000	//	3.41	//	
		5500				
6000						

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
48.6 40A (1½B)	3.7 (S40)	41.2	4000	C/H	4.14	TP
			5500			
			6000			
	5.1 (S80)	38.4	4000	H	5.53	//
			5500			
			6000			
	7.1 (S160)	34.4	4000	C/H	7.34	//
			5500			
			6000			
	8.7	31.2	4000	H	8.65	//
	10.2 (XXS)	28.2	4000	//	9.76	//
5500						
50	6.0	38.0	4000up	//	6.58	//
	7.0	36.0	4000up	//	7.50	TK
	9.0	32.0	4000	//	9.19	//
	10.0	30.0	4000up	//	9.96	//
	12.5	25.0	4000	//	11.7	//
	14.0	22.0	4000	//	12.6	//
50.8	1.5	47.8	4000	C	1.84	TP
	2.0	46.8	4000	//	2.43	//
	3.0	44.8	4000	H	3.57	//
	3.5	43.8	4000	//	4.12	TK
	4.0	42.8	4000	//	4.66	TP
	4.5	41.8	4000	//	5.19	//
	5.0	40.8	4000	//	5.70	//
	5.5	39.8	4000up	//	6.21	//
	6.0	38.8	4000	//	6.70	TP/TK

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
50.8	6.5	37.8	4000up	H	7.17	TP/TK
	7.0	36.8	4000up	//	7.64	TP
	7.5	35.8	4000	//	8.09	//
	8.0	34.8	4000	//	8.53	TP/TK
	10.0	30.8	4000up	//	10.2	TP
	10.5	29.8	4000	//	10.5	//
	12.5	25.8	4000	//	11.9	TP/TK
	13.5	23.8	4000	//	12.5	TP
	14	22.8	4000up	//	12.8	TK
	14.5	21.8	4000	//	13.1	TP/TK
	51	13.0	25.0	4000up	//	12.3
52	3.5	45.0	4000	//	4.23	TP
	6.0	40.0	5500	//	6.88	TP/TK
	7.5	37.0	4000up	//	8.31	//
	9.0	34.0	5500	//	9.64	//
	10.0	32.0	5500	//	10.5	//
53	8.5	36.0	5500	//	9.42	TK
	13.5	26.0	4000up	//	13.3	//
54	2.0	50.0	4000	C	2.59	TP
	3.0	48.0	4000	H	3.81	//
	3.5	47.0	4000	//	4.40	//
	4.0	46.0	4000	//	4.98	TP/TK
	5.0	44.0	4000	//	6.10	TP
	6.0	42.0	4000	//	7.17	//
	9.0	36.0	5500	//	10.1	TP/TK
	12.5	29.0	6000	//	12.9	TP



シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
54	15.0	24.0	4000up	H	14.6	TP
55	2.0	51.0	4000	C	2.64	//
	3.0	49.0	4000	H	3.89	//
	5.0	45.0	4000	//	6.23	//
	5.5	44.0	4000up	//	6.78	//
	8.0	39.0	4000up	//	9.37	TP/TK
	56	3.0	50.0	4000	//	3.96
56	6.0	44.0	5500	//	7.47	//
	7.5	41.0	4000up	//	9.06	TK
	8.0	40.0	5500	//	9.57	TP/TK
	10.0	36.0	4000up	//	11.5	//
	13.8	28.4	4000up	//	14.5	TK
	14.0	28.0	5500	//	14.6	TP/TK
57	2.0	53.0	4000	C	2.74	TP
	3.0	51.0	4000	H	4.04	//
	4.0	49.0	4000up	//	5.28	//
	6.0	45.0	4000up	//	7.62	TK
	7.5	42.0	4000	//	9.25	TP
58	4.0	50.0	4000	//	5.38	//
	10.0	38.0	4000	//	12.0	TP/TK
60	7.0	46.0	4000up	//	9.24	TP
	12.5	35.0	4000up	//	14.8	//
	14.0	32.0	5500	//	16.0	TK
	15.0	30.0	4000up	//	16.8	TP
	17.5	25.0	4000up	//	18.5	//
60.5 50A (2B)	1.65 (S5S)	57.2	4000	C	2.42	//
			5500			

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格	
60.5 50A (2B)	2.0	56.5	4000	C	2.91	TP	
	2.8 (S10S)	54.9	4000				
			5500	H	4.02	//	
			6000				
	3.0	54.5	4000				
			5500	//	4.30	//	
			6000				
	3.5 (S20S)	53.5	4000				
			5500	C/H	4.97	//	
			6000				
	3.9 (S40)	52.7	4000				
			5500	//	5.50	//	
			6000				
	5.5 (S80)	49.5	4000				
			5500	H	7.54	//	
			6000				
6.0	48.5	6000	//	8.15	//		
8.7 (S160)	43.1	4000					
		5500	//	11.2	//		
10.0	40.5	4000					
		5500	//	12.6	//		
		6000					
11.0 (XXS)	38.5	4000					
		5500	//	13.6	//		
11.1	38.3	4000					
		5500	//	13.7	//		

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
60.5 50A (2B)	13.0	34.5	6000	H	15.4	TP
	15.0	30.5	5500	//	17.0	//
			6000			
	18.0	24.5	4000	//	19.1	//
62	6.5	49.0	5500	//	8.99	TP/TK
	7.0	48.0	4000	//	9.59	TP
	8.0	46.0	6000	//	10.8	TP/TK
63	6.5	50.0	4000	//	9.15	//
	8.0	47.0	4000	//	11.0	//
	11.5	40.0	4000	//	14.8	TK
	13.5	36.0	4000	//	16.6	TP/TK
	15.0	33.0	4000up	//	17.9	TP
	15.5	32.0	5500	//	18.3	TK
	18.0	27.0	4000	//	20.2	//
63.5	2.0	59.5	4000	C	3.06	TP
	3.0	57.5	4000	H	4.52	//
	3.5	56.5	4000	//	5.23	//
	4.0	55.5	4000	//	5.93	//
	4.5	54.5	4000	//	6.61	//
	5.0	53.5	4000	//	7.29	//
	6.0	51.5	4000	//	8.59	//
	6.5	50.5	4000	//	9.23	//
	7.0	49.5	4000	//	9.85	//
	10.0	43.5	4000	//	13.3	TP/TK
	10.4	42.7	4000up	//	13.8	TK
	11.5	40.5	4000	//	14.9	//
	12.0	39.5	4000up	//	15.4	//

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
63.5	13.5	36.5	4000	H	16.8	TP
	16.0	31.5	4000	//	18.9	TP/TK
65	2.0	61.0	4000	C	3.14	TP
	3.0	59.0	4000	H	4.63	//
	3.5	58.0	4000up	//	5.36	//
	4.0	57.0	5500	//	6.08	//
	5.0	55.0	4000	//	7.47	//
	6.0	53.0	4000	//	8.82	//
	7.0	51.0	4000	//	10.1	//
	8.0	49.0	4000up	//	11.4	TK
	8.5	48.0	4000	//	12.0	TP
	10.0	45.0	4000	//	13.7	TP/TK
	12.0	41.0	4000	//	15.8	TP
	13.0	39.0	4000	//	16.8	TK
	13.5	38.0	6000	//	17.3	TP
	14.5	36.0	4000	//	18.2	TK
	15.0	35.0	6000	//	18.7	TP/TK
18.0	29.0	4000	//	21.1	TK	
20.0	25.0	4000up	//	22.4	TP	
66	9.0	48.0	5500	//	12.8	TP/TK
	11.0	44.0	4000up	//	15.1	TK
67	7.0	53.0	6000	//	10.5	TP
	8.0	51.0	6000	//	11.8	//
	10.0	47.0	4000	//	14.2	TP/TK
	12.0	43.0	4000	//	16.4	TK
68	14.5	38.0	5500	//	19.0	//
	6.0	56.0	4000up	//	9.27	TP



ホローバーとは、機械構造用ステンレス鋼管JISG 3446の通称の名前である。

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
68	8.0	52.0	4000	H	12.0	TP
	13.0	42.0	4000up	//	17.8	TK
70	2.0	66.0	4000	C	3.39	TP
	3.0	64.0	4000	H	5.01	TP/TK
	4.0	62.0	4000	//	6.58	TP
	5.0	60.0	4000	//	8.10	//
	6.5	57.0	4000up	//	10.3	TK
	7.0	56.0	6100	//	11.0	TP
	7.5	55.0	4000	//	11.7	TK
	8.0	54.0	4000up	//	12.4	TP/TK
	10.0	50.0	4000up	//	14.9	//
	12.5	45.0	4000up	//	17.9	//
	15.0	40.0	5500	//	20.6	//
	17.5	35.0	4000up	//	22.9	TK
	18.0	34.0	4000	//	23.3	TP
20.0	30.0	4000	//	24.9	TK	
71	4.0	63.0	4000	//	6.68	TP
	7.5	56.0	6000	//	11.9	TP/TK
	10.5	50.0	4000	//	15.8	//
	13.0	45.0	4000up	//	18.8	//
	15.0	41.0	4000up	//	20.9	TP
	15.5	40.0	4000up	//	21.4	TK
	17.5	36.0	4000	//	23.3	TP/TK
	18.0	35.0	5000	//	23.8	TK
72	9.0	54.0	5500	//	14.1	TP/TK
	17.5	37.0	5000	//	23.8	TK
73	3.5	66.0	6000	//	6.06	TP

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
73	5.0	63.0	5500	H	8.47	TP
	7.0	59.0	4000up	//	11.5	TP/TK
	10.0	53.0	4000up	//	15.7	//
	12.5	48.0	6000	//	18.8	//
	15.0	43.0	4000	//	21.7	TP
	15.8	41.4	5500	//	22.5	TK
75	10.0	55.0	5500	//	16.2	TP/TK
	12.5	50.0	5500	//	19.5	//
	15.0	45.0	5500	//	22.4	//
	17.5	40.0	4000up	//	25.1	//
	20.0	35.0	4000	//	27.4	TK
76	18.0	40.0	5500	//	26.0	//
76.3 65A (2½B)	2.1 (S5S)	72.1	4000	C	3.88	TP
			5500			
	3.0 (S10S)	70.3	4000	H	5.48	//
			5500			
	3.5 (S20S)	69.3	4000	C/H	6.35	//
			5500			
	4.0	68.3	4000	H	7.20	//
			5500			
5.2 (S40)	65.9	4000	C/H	9.21	//	
		5500				
			6000			

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
76.3 65A (2½ B)	7.0 (S80)	62.3	4000	H	12.1	TP
			5500			
			6000			
	8.0	60.3	4000	//	13.6	//
	9.5 (S160)	57.3	4000	//	15.8	//
			5500			
			6000			
	12.5	51.3	5500	//	19.9	//
			6000			
	14.0 (XXS)	48.3	4000	//	21.7	//
5500						
15.0	46.3	4000	//	22.9	//	
18.0	40.3	6000	//	26.1	//	
78	7.5	63.0	4000up	//	13.2	TK
	9.0	60.0	4000up	//	15.5	//
	16.5	45.0	4000up	//	25.3	//
80	2.0	76.0	4000	C	3.89	TP
	3.0	74.0	5500	H	5.75	//
	4.0	72.0	4000	//	7.57	//
	5.0	70.0	5500	//	9.34	//
	6.0	68.0	4000	//	11.1	//
	8.0	64.0	5500	//	14.3	//
	8.5	63.0	4000up	//	15.1	TK
	10.0	60.0	6000	//	17.4	TP/TK
	12.5	55.0	5500	//	21.0	//
	15.0	50.0	4000up	//	24.3	TK
	16.0	48.0	5000	//	25.5	TP/TK

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格						
80	17.5	45.0	5000	H	27.2	TP/TK						
			4000									
			4000									
81	6.0	69.0	4000up	//	11.2	TP						
			82				10.0	62.0	6000	//	17.9	TK
									13.0			
82.6	3.0	76.6	4000	//	5.95	TP						
			83				8.5	66.0	4000up	//	15.8	TK
									10.0			
83.5	10.0	63.5	4000	//	18.3	//						
			85				8.0	69.0	4000up	//	15.3	TP/TK
8.5	68.0	4000up		//	16.2	TP						
9.0	67.0	4000up		//	17.0	TK						
10.0	65.0	4000up		//	18.7	TP/TK						
12.5	60.0	5500		//	22.6	//						
15.0	55.0	5500		//	26.2	//						
16.5	52.0	4000up		//	28.2	TK						
20.0	45.0	4000		//	32.4	TP/TK						
22.5	40.0	4000up		//	35.0	TK						
25.0	35.0	4000		//	37.4	//						
27.5	30.0	4000		//	39.4	//						
88	10.5	67.0		4000up	//	20.3			//			
89.1 80A (3B)	2.1 (S5S)	84.9	4000	C	4.55	TP						
			5500									



SUS304TP 34×4.5×4000の重量計算例
 (外径34－肉厚4.5)×4.5×比重0.02491=3.306 3.31(小数点第二位を四捨五入)×4(長さ)=13.2Kg

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格	
89.1 80A (3B)	3.0 (S10S)	83.1	4000	C/H	6.43	TP	
			5500				
			6000				
	4.0 (S20S)	81.1	4000	H	8.48	//	
			5500				
			6000				
	5.5 (S40)	78.1	4000	C/H	11.5	//	
			5500				
			6000				
	7.6 (S80)	73.9	4000	H	15.4	//	
			5500				
			6000				
	11.1 (S160)	66.9	4000	//	21.6	//	
			5500				
			6000				
	15.2 (XXS)	58.7	4000	//	28.0	//	
			6000				
			6000				
	90	10.0	70.0	6000	//	19.9	TP/TK
		13.0	64.0	4000	//	24.9	TP
		13.5	63.0	4000up	//	25.7	TK
15.0		60.0	4000up	//	28.0	TP/TK	
16.0		58.0	4000up	//	29.5	TP	
17.0		56.0	4000up	//	30.9	TK	
17.5		55.0	4500	//	31.6	//	
20.0		50.0	4000up	//	34.9	TP/TK	
22.5		45.0	4000up	//	37.8	TK	
25.0		40.0	4000	//	40.5	//	

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
92	7.0	78.0	4000	H	14.8	TK
	11.0	70.0	5500	//	22.2	//
	16.8	58.4	4000up	//	31.5	//
95	4.5	86.0	4000up	//	10.1	//
	5.0	85.0	5500	//	11.2	TP
	7.5	80.0	5500	//	16.3	TP/TK
	10.0	75.0	4000up	//	21.2	//
	12.5	70.0	5000	//	25.7	//
	13.5	68.0	4000	//	27.4	TK
	14.0	67.0	4000up	//	28.2	//
	14.5	66.0	4000up	//	29.1	TP
	15.0	65.0	4000	//	29.9	TP/TK
	16.0	63.0	4000up	//	31.5	TP
	17.5	60.0	4000	//	33.8	TK
	20.0	55.0	3000up	//	37.4	//
22.5	50.0	4000up	//	40.6	//	
25.0	45.0	3000	//	43.6	//	
97	17.0	63.0	4000up	//	33.9	//
100	10.0	80.0	6000	//	22.4	TP/TK
	12.5	75.0	4000	//	27.2	TK
	14.5	71.0	4000	//	30.9	//
	15.0	70.0	4000	//	31.8	TP/TK
	17.5	65.0	4000up	//	36.0	TP
	18.5	63.0	3500	//	37.6	TK
	20.0	60.0	3000up	//	39.9	//
22.0	56.0	3000	//	42.7	//	
101	16.0	69.0	4000up	//	33.9	//

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
101	18.0	65.0	4000up	H	37.2	TK
101.6 90A (3 $\frac{1}{2}$ B)	2.1 (S5S)	97.4	4000	C	5.20	TP
			5500			
	3.0 (S10S)	95.6	4000	H	7.37	//
			5500			
			6000			
	4.0 (S20S)	93.6	4000	//	9.72	//
			5500			
			6000			
	5.7 (S40)	90.2	4000	//	13.6	//
			5500			
			6000			
	8.1 (S80)	85.4	4000	//	18.9	//
			5500			
			6000			
12.7 (S160)	76.2	4000	//	28.1	//	
		5500				
		6000				
15.0 (XXS)	71.6	4000	//	32.4	//	
		6000				
20.0	61.6	4000	//	40.7	//	
		6000				
22.5	56.6	4000up	//	44.3	TK	
		5000				
25	51.6	3000	//	47.7	TP	
		5000				
102	9.0	84.0	4000up	//	20.8	TK
103	10.5	82.0	4000	//	24.2	TP

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格					
103	14.0	75.0	4000	H	31.0	TK					
104	7.0	90.0	4000up	//	16.9	//					
105	5.0	95.0	6000	//	12.5	TP					
			7.0				91.0	5000	//	17.1	//
			9.0				87.0	4000up	//	21.5	//
			10.0				85.0	5000	//	23.7	TP/TK
106	10.0	86.0	5500	//	23.9	//					
			13.0				80.0	3000	//	30.1	//
			15.0				76.0	5300	//	34.0	TK
			17.5				71.0	4000up	//	38.6	//
			18.0				70.0	3000	//	39.5	//
			20.0				66.0	4000	//	42.8	//
			21.5				63.0	4000up	//	45.3	//
			25.0				56.0	3000	//	50.4	//
27.5	51.0	4000up	//	53.8	//						
107	19.5	68.0	4000up	//	42.5	//					
108	13.0	82.0	4000	//	30.8	//					
110	10.0	90.0	4000	//	24.9	TP/TK					
			13.0				84.0	4000up	//	31.4	TP
			15.0				80.0	4000up	//	35.5	TK
			20.0				70.0	3000	//	44.8	//
112	11.0	90.0	4000up	//	27.7	//					
			16.0				80.0	4000	//	38.3	//
			19.0				74.0	4000up	//	44.0	//
			20.5				71.0	4000up	//	46.7	//
			21.0				70.0	4000up	//	47.6	//
			24.5				63.0	4000up	//	53.4	//



シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
112	25.0	62.0	4000up	H	54.2	TK
114.3 100A (4B)	2.1 (S5S)	110.1	4000	C	5.87	TP
			5500			
	3.0 (S10S)	108.3	4000	H	8.32	//
			5500			
			6000			
	4.0 (S20S)	106.3	4000	C/H	11.0	//
			5500			
			6000			
	6.0 (S40)	102.3	4000	H	16.2	//
			5500			
6000						
8.6 (S80)	97.1	4000	//	22.6	//	
		5500				
		6000				
11.1 (S120)	92.1	4000	//	28.5	//	
		5500				
13.5 (S160)	87.3	4000	//	33.9	//	
		5500				
		6000				
17.1 (XXS)	80.1	4000	//	41.4	//	
		6000				
20.0	74.3	3000up	//	47.0	TP/TK	
116	7.0	102.0	4000	//	19.0	//
	27.0	62.0	3000	//	59.9	TK
117	13.5	90.0	4000	//	34.8	//
	19.5	78.0	3500	//	47.4	//

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
118	14.0	90.0	4000	H	36.3	TK
	19.0	80.0	3000up	//	46.9	//
	23.5	71.0	4000up	//	55.3	//
	24.0	70.0	4000up	//	56.2	//
	27.5	63.0	4000up	//	62.0	//
	28.0	62.0	4000up	//	62.8	//
120	3.0	114.0	4000	C	8.74	TP
	4.0	112.0	4000up	H	11.6	//
	5.0	110.0	4000	//	14.3	TP/TK
	8.0	104.0	4000up	//	22.3	TP
	10.0	100.0	4000	//	27.4	TK
	13.0	94.0	4000	//	34.6	//
	15.0	90.0	4000	//	39.2	//
	20.0	80.0	3500	//	49.8	//
	25.0	70.0	4000up	//	59.2	//
	26.0	68.0	4000up	//	60.9	//
	27.0	66.0	4000up	//	62.5	//
30.0	60.0	3000	//	67.3	//	
123	13.0	97.0	4000up	//	35.6	//
125	5.0	115.0	5500	//	14.9	//
	6.5	112.0	4000up	//	19.2	//
	10.0	105.0	4000	//	28.6	//
	12.5	100.0	5500	//	35.0	//
	15.0	95.0	6000	//	41.1	//
	17.5	90.0	4000	//	46.9	//
	20.0	85.0	4000up	//	52.3	//
22.5	80.0	3500	//	57.4	//	

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
125	25.0	75.0	3000up	H	62.3	TK
	27.0	71.0	3000up	//	65.9	//
127	5.0	117.0	5500	//	15.2	TP/TK
	6.0	115.0	4000up	//	18.1	TP
	7.0	113.0	6000	//	20.9	TK
	8.0	111.0	4000up	//	23.7	//
	10.0	107.0	5500	//	29.1	//
	20.0	87.0	3000up	//	53.3	//
	27.0	73.0	4000up	//	67.3	//
	29.0	69.0	4000up	//	70.8	//
129	21.0	87.0	4000up	//	56.5	//
130	5.0	120.0	6000	//	15.6	//
	7.0	116.0	4000	//	21.4	TP/TK
	10.0	110.0	4000	//	29.9	TK
	12.5	105.0	4000up	//	36.6	TP
	14.0	102.0	5000	//	40.5	TK
	15.0	100.0	4200	//	43.0	//
	16.0	98.0	4000up	//	45.4	//
	20.0	90.0	4020	//	54.8	//
131	9.0	113.0	4000up	//	27.4	//
	26.0	79.0	4000up	//	68.0	//
132	10.0	112.0	4000up	//	30.4	TP
	11.0	110.0	4000up	//	33.2	TK
	13.0	106.0	4000up	//	38.5	//
	16.0	100.0	4000up	//	46.2	TP
	21.0	90.0	2600	//	58.1	TK

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
132	23.5	85.0	4000up	H	63.5	TK
	26.0	80.0	4000up	//	68.7	//
	30.5	71.0	4000up	//	77.1	//
	31.0	70.0	4000up	//	78.0	//
135	7.5	120.0	4000up	//	23.8	//
	10.0	115.0	4700	//	31.1	//
	15.0	105.0	4000up	//	44.8	//
	20.0	95.0	4000up	//	57.3	//
	25.0	85.0	4000up	//	68.5	//
138	15.5	107.0	4000up	//	47.3	//
139.8 125A (5B)	2.8 (S5S)	134.2	4000	C	9.56	TP
	3.4 (S10S)	133.0	4000 6000	//	11.6	//
	5.0 (S20S)	129.8	4000 5500 6000	H	16.8	//
	6.6 (S40)	126.6	4000 5500 6000	//	21.9	//
	9.5 (S80)	120.8	4000 5500 6000	//	30.8	//
	12.7 (S120)	114.4	4000 5500 6000	//	40.2	//



シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
139.8 125A (5B)	15.9 (S160)	108.0	4000			
			5500	H	49.1	TP
			6000			
	19.1	101.6	5500	//	57.4	//
140	10.0	120.0	5700	//	32.4	TK
	14.0	112.0	4000	//	43.9	//
	15.0	110.0	3000	//	46.7	//
	20.0	100.0	3000	//	59.8	//
	25.0	90.0	4000up	//	71.6	//
	27.5	85.0	4000up	//	77.1	//
	30.0	80.0	4000up	//	82.2	//
	35.0	70.0	4000up	//	91.5	//
	145	10.0	125.0	4000up	//	33.6
12.5		120.0	4000	//	41.3	//
13.0		119.0	4000	//	42.7	//
15.0		115.0	3500	//	48.6	//
20.0		105.0	2900	//	62.3	//
25.0		95.0	4000up	//	74.7	//
30.0		85.0	4000up	//	85.9	//
150	10.0	130.0	3400	//	34.9	//
	12.5	125.0	4000	//	42.8	//
	15.0	120.0	3600	//	50.4	//
	17.5	115.0	4000up	//	57.8	//
	20.0	110.0	3000	//	64.8	//
	22.0	106.0	2700	//	70.1	//
	25.0	100.0	4000up	//	77.8	//
	27.5	95.0	4000up	//	83.9	//

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
150	30.0	90.0	4000up	H	89.7	TK
	35.0	80.0	4000up	//	100	//
154	10.0	134.0	4000	//	35.9	//
155	10.0	135.0	4000up	//	36.1	TP
	15.0	125.0	3400	//	52.3	TK
	20.0	115.0	3000	//	67.3	//
	25.0	105.0	4000up	//	81.0	//
	26.0	103.0	4000up	//	83.5	//
157	28.5	100.0	4000up	//	91.2	//
160	10.0	140.0	4000	//	37.4	//
	12.5	135.0	3000	//	45.9	//
	14.0	132.0	4000up	//	50.9	//
	15.0	130.0	4000up	//	54.2	//
	19.0	122.0	4000up	//	66.7	//
	20.0	120.0	4000up	//	69.7	//
	30.0	100.0	4000up	//	97.1	//
162	11.0	140.0	4000up	//	41.4	//
	35.0	90.0	4000up	//	109	//
165.2 150A (6B)	2.8 (S5S)	159.6	4000	C	11.3	TP
	3.4 (S10S)	158.4	4000			
			5500	//	13.7	//
			6000			
5.0 (S20S)	155.2	4000				
		5500	C/H	20.0	//	
		6000				

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格	
165.2 150A (6B)	7.1 (S40)	151.0	4000	H	28.0	TP	
			5500				
			6000				
	11.0 (S80)	143.2	4000	//	42.3	//	
			5500				
			6000				
	14.3 (S120)	136.6	4000	//	53.8	//	
			5500				
			6000				
	18.2 (S160)	128.8	4000	//	66.6	//	
			5500				
			6000				
	21.9 (XXS)	121.4	5500	//	78.2	//	
			6000				
	166	23.0	120.0	4000up	//	81.9	TK
	170	10.0	150.0	4000up	//	39.9	//
		15.0	140.0	4000up	//	57.9	//
		20.0	130.0	4000up	//	74.7	//
26.0		118.0	4000up	//	93.3	//	
32.0		106.0	3000	//	110	//	
35.0		100.0	3000	//	118	//	
175	15.0	145.0	6000	//	59.8	//	
176	18.0	140.0	4000up	//	70.8	//	
180	10.0	160.0	6000	//	42.3	//	
	12.5	155.0	6000	//	52.2	//	
	15.0	150.0	4000up	//	61.7	//	
	18.0	144.0	4000up	//	72.6	//	

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格	
180	20.0	140.0	4000up	H	79.7	TK	
	25.0	130.0	4000up	//	96.5	//	
	27.5	125.0	4000up	//	104	//	
	30.0	120.0	4000up	//	112	//	
	35.0	110.0	4000up	//	126	//	
	40.0	100.0	4000up	//	139	//	
181	10.0	161.0	4000up	//	42.6	//	
	16.0	149.0	4000up	//	65.8	//	
185	15.0	155.0	4000up	//	63.5	//	
	20.0	145.0	4000up	//	82.2	//	
	28.0	129.0	4000up	//	110	//	
190	10.0	170.0	6000	//	44.8	//	
	12.5	165.0	4000up	//	55.3	//	
	15.0	160.0	4000up	//	65.4	//	
	17.5	155.0	4000up	//	75.2	//	
	20.0	150.0	4000up	//	84.7	//	
	22.5	145.0	4000up	//	93.9	//	
190.7	25.0	140.0	4000up	//	103	//	
	29.0	132.0	4000up	//	116	//	
	30.0	130.0	4000up	//	120	//	
	10.0	170.7	3000up	//	45.0	//	
	195	10.0	175.0	4000up	//	46.1	//
		15.0	165.0	4000up	//	67.3	//
20.0		155.0	4000up	//	87.2	//	
25.0		145.0	4000up	//	106	//	
200	30.0	135.0	4000up	//	123	//	
	10.0	180.0	4000up	//	47.3	//	



ステンレスの腐食形態には主に応力腐食割れ、孔食、全通腐食、粒界腐食、すきま腐食などがある。

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
200	15.0	170.0	4000up	H	69.1	TK
	20.0	160.0	4000up	//	89.7	//
	25.0	150.0	4000up	//	109	//
	30.0	140.0	4000up	//	127	//
	40.0	120.0	3000up	//	159	//
210	12.0	186.0	4000up	//	59.2	//
212	21.0	170.0	3500up	//	99.9	//
	27.0	158.0	3000up	//	124	//
	31.0	150.0	3000up	//	140	//
	41.0	130.0	4000up	//	175	//
216.3 200A (8B)	2.8 (S5S)	210.7	4000	C	14.9	TP
			5500			
	4.0 (S10S)	208.3	4000	//	21.2	//
			6000			
	6.5 (S20S)	203.3	4000	H	34.0	//
			5500			
			6000			
	8.2 (S40)	199.9	4000	//	42.5	//
			5500			
			6000			
	12.7 (S80)	190.9	4000	//	64.4	//
			5500			
6000						
18.2 (S120)	179.9	4000	//	89.8	//	
		5500				
		6000				

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格				
216.3 200A (8B)	23.0 (S160)	170.3	4000	H	111	TP				
			6000							
224	15.0	194.0	4000up	//	78.1	TK				
			22.0				4000up	//	111	//
			32.0				3000up	//	153	//
			42.0				3000up	//	190	//
225	29.0	167.0	3000	//	142	//				
230	15.0	200.0	3500up	//	80.3	//				
			20.0				4000up	//	105	//
232	17.0	198.0	4000up	//	91.0	//				
235	20.0	195.0	4000up	//	107	//				
236	23.0	190.0	4000up	//	122	//				
			30.0				4000up	//	154	//
			43.0				2000up	//	207	//
240	22.5	195.0	2500up	//	122	//				
250	15.0	220.0	4000up	//	87.8	//				
			20.0				3000up	//	115	//
			25.0				2000up	//	140	//
			30.0				2000up	//	164	//
			35.0				2000up	//	187	//
254	24.0	206.0	3000up	//	138	//				
255	29.0	197.0	2000up	//	163	//				
262	19.0	224.0	2000up	//	115	//				
267.4 250A (10B)	3.4 (S5S)	260.6	4000	C	22.4	TP				
			5500							
	4.0 (S10S)	259.4	4000	//	26.2	//				

シームレス（継目無）鋼管

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
267.4 250A (10B)	6.5 (S20S)	254.4	4000	C	42.2	TP
			5500			
	9.3 (S40)	248.8	5500	H	59.8	//
			6000			
	15.1 (S80)	237.2	5500	//	94.9	//
			6000			
	21.4 (S120)	224.6	5500	//	131	//
6000						
25.4	216.6	6000	//	153	//	
		6000				
28.6 (S160)	210.2	5500	//	170	//	
		6000				
275	37.5	200.0	2000up	//	222	TK
285	25.0	235.0	5000	//	162	TP
			5500			
300	30.0	240.0	4000up	//	202	//
			4000up			
318.5 300A (12B)	4.5 (S10S)	309.5	4000	C	35.2	//
			4000			
	6.5 (S20S)	305.5	4000	//	50.5	//
			4000			
	10.3 (S40)	297.9	5500	H	79.1	//
			6000			
	17.4 (S80)	283.7	5500	//	131	//
6000						
21.4	275.7	6000	//	158	//	
		6000				
25.4 (S120)	267.7	5500	//	185	//	
		6000				
33.3 (S160)	251.9	6000	//	237	//	
330	30.0	270.0	5000	//	224	//

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
340	35.0	270.0	4000up	H	266	TP
355.6 350A (14B)	11.1 (S40)	333.4	5500	//	95.3	//
			6000			
	19.0 (S80)	317.6	5500	//	159	//
			6000			
35.7	284.2	6000	//	284	//	
406.4 400A (16B)	12.7 (S40)	381.0	6000	//	125	//
	21.4 (S80)	363.6	6000	//	205	//
	30.9 (S120)	344.6	6000	//	289	//

SUS 304



ちよつと
マメ知識

「ミルシート」とは鋼材の材質を証明する添付書類のこと。鉄鋼メーカーが鋼材製品を納入時に発注者へ発行する証明書のことをミルシートと呼ぶ。工場や製作所(mill)が発行する書(sheet)という意味からミルシートと呼ばれ(和製英語)、正式には鋼材検査証明書(Inspection Certificate)という。