

シームレス（継目無）鋼管

SUS 316

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
2	0.5		2000	C	0.019	TP
	0.5		2000	//	0.031	//
3	1.0		2000	//	0.050	//
	1.0		4000	//	0.050	//
4	0.5		2000	//	0.044	//
	0.5		4000	//	0.044	//
4	1.0		2000	//	0.075	//
	1.0		4000	//	0.075	//
5	0.5		2000	//	0.056	//
	0.5		4000	//	0.056	//
	1.0		2000	//	0.100	//
5	1.0		4000	//	0.100	//
	1.5		2000	//	0.132	//
	1.5		4000	//	0.132	//
6	0.5		2000	//	0.069	//
	0.5		4000	//	0.069	//
	0.8		4000	//	0.104	//
	1.0		2000	//	0.125	//
	1.0		4000	//	0.125	//
	1.2		4000	//	0.144	//
	1.5		4000	//	0.169	//
2.0		4000	//	0.201	//	
6.35	0.5		2000	//	0.073	//
	0.5		4000	//	0.073	//
	0.889		4000	//	0.122	//
	0.89		4000	//	0.122	//
	1.0		4000	//	0.134	//

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
6.35	1.25		4000	C	0.160	TP
	1.5		4000	//	0.182	//
	1.65		4000	//	0.194	//
	2.0		4000	//	0.218	//
7	0.5		2000	//	0.082	//
	0.5		4000	//	0.082	//
	1.0		4000	//	0.150	//
	1.5		4000	//	0.207	//
7	2.0		4000	//	0.251	//
	0.5		2000	//	0.094	//
	0.5		4000	//	0.094	//
8	0.8		4000	//	0.144	//
	1.0		2000	//	0.175	//
	1.0		4000	//	0.175	//
8	1.2		4000	//	0.205	//
	1.5		4000	//	0.244	//
	2.0		4000	//	0.301	//
	2.5		4000	//	0.345	//
9	0.5		4000	//	0.107	//
	1.0		4000	//	0.201	//
	1.5		4000	//	0.282	//
	2.0		4000	//	0.351	//
9.53	0.5		4000	//	0.113	//
	0.89		4000	//	0.193	//
	1.0		4000	//	0.214	//
	1.2		4000	//	0.251	//
	1.25		4000	//	0.259	//

SUS 316

シームレス（継目無）鋼管

SUS 316

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
9.53	1.5		4000	C	0.302	TP
	1.65		4000	//	0.326	//
	2.0		4000	//	0.378	//
10	0.5		2000	//	0.119	//
			4000			
	0.8		4000	//	0.185	//
			2000			
	1.0		4000	//	0.226	//
			2000			
	1.2		4000	//	0.265	//
			4000			
	1.5		4000	//	0.320	//
			4000			
2.0		4000	//	0.401	//	
		4000				
2.5		4000	//	0.470	//	
		4000				
3.0		4000	//	0.526	//	
		4000				
10.5 6A (1/8B)	1.0 (S5S)		4000	//	0.238	//
			4000			
	1.2 (S10S)		5500	//	0.280	//
			4000			
	1.5 (S20S)		4000	//	0.338	//
			5500			
	1.7 (S40)		2000	//	0.375	//
			4000			
		5500				
2.0		4000	//	0.426	//	
		4000				
2.4 (S80)		4000	//	0.487	//	
		5500				
11	0.5		4000	//	0.132	//
	1.0		4000	//	0.251	//
	1.5		4000	//	0.357	//

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
12	0.5		2000	C	0.144	TP
			4000			
	0.8		4000	//	0.225	//
			2000			
	1.0		4000	//	0.276	//
			2000			
	1.2		4000	//	0.325	//
			4000			
	1.5		4000	//	0.395	//
			2000			
2.0		4000	//	0.501	//	
		4000				
2.5		4000	//	0.595	//	
		4000				
3.0		4000	//	0.677	//	
		4000				
12.7	0.89		4000	//	0.264	//
			4000			
	1.0		4000	//	0.293	//
			4000			
	1.2		4000	//	0.346	//
			4000			
1.24		4000	//	0.356	//	
		4000				
1.5		4000	//	0.421	//	
		4000				
1.65		4000	//	0.457	//	
		4000				
2.0		4000	//	0.536	//	
		4000				
13	1.0		4000	//	0.301	//
			4000			
	1.5		4000	//	0.432	//
		4000				
2.0		4000	//	0.552	//	
		4000				
13.8 8A (1/4B)	1.2 (S5S)		4000	//	0.379	//
			5500			
	1.65 (S10S)		4000	//	0.503	//
			5500			
	2.0 (S20S)		4000	//	0.592	//
		5500				



シームレス（継目無）鋼管

SUS 316

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
13.8 8A (1/4B)	2.2 (S40)		4000	C	0.640	TP
			5500			
	3.0 (S80)		4000	//	0.812	//
			5500			
14	1.0		4000	//	0.326	//
	1.5		4000	//	0.470	//
	2.0		4000	//	0.602	//
	3.0		4000	//	0.827	//
15	1.0		4000	//	0.351	//
	1.5		4000	//	0.508	//
	2.0		4000	//	0.652	//
	2.5		4000	//	0.783	//
	3.0		4000	//	0.903	//
16	0.5		4000	//	0.194	//
	1.0		4000	//	0.376	//
	1.2		4000	//	0.445	//
	1.5		4000	//	0.545	//
	2.0		4000	//	0.702	//
	2.5		4000	//	0.846	//
	3.0		4000	//	0.978	//
17.3 10A (3/8B)	1.2 (S5S)		4000	//	0.484	//
	1.65 (S10S)		4000	//	0.647	//
			5500			
	2.0 (S20S)		4000	//	0.767	//
			5500			
2.3 (S40)		4000	//	0.865	//	
		5500				

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
17.3 10A (3/8B)	3.2 (S80)		4000	C	1.13	TP
			5500			
18	1.0		4000	//	0.426	//
			5500			
			4000	//	0.620	//
			5500			
	1.5		4000	//	0.620	//
			5500			
			4000	//	0.802	//
			5500			
	2.0		4000	//	0.802	//
			5500			
			4000	//	1.13	//
			5500			
	3.0		4000	//	1.13	//
			5500			
			4000	//	1.40	//
			5500			
19	1.0		4000	//	0.451	//
			5500			
			4000	//	0.535	//
			5500			
			4000	//	0.658	//
	1.5		4000	//	0.658	//
			5500			
			4000	//	0.852	//
			5500			
	2.0		4000	//	0.852	//
			5500			
			4000	//	1.20	//
	3.0		4000	//	1.20	//
			5500			
19.05	1.65		4000	//	0.720	//
			5500			
			4000	//	0.896	//
	2.11		4000	//	0.896	//
			5500			
	2.41		4000	//	1.01	//
			5500			
			4000	//	0.476	//
20	1.0		4000	//	0.476	//
			5500			
			4000	//	0.696	//
			5500			
			4000	//	0.903	//
			5500			
	1.5		4000	//	0.696	//
			5500			
			4000	//	1.10	//
			5500			
	2.0		4000	//	0.903	//
			5500			
			4000	//	1.10	//
			5500			
	2.5		4000	//	1.10	//
			5500			
			4000	//	1.28	//
			5500			
	3.0		4000	//	1.28	//
			5500			
			4000	//	1.60	//
			5500			
	4.0		4000	//	1.60	//
			5500			
			4000	//	1.88	//
	5.0		4000	//	1.88	//
			5500			
21.7 15A (1/2B)	1.65 (S5S)		4000	//	0.829	//
			5500			
			4000	//		
			5500			
	2.1 (S10S)		4000	//	1.03	//
			5500			

シームレス（継目無）鋼管

SUS 316

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
21.7 15A (1/2B)	2.5 (S20S)		4000	C	1.20	TP
			5500			
	2.8 (S40)		4000	"	1.33	"
			5500			
3.7 (S80)		4000	"	1.67	"	
		5500				
4.7 (S160)		4000	"	2.00	"	
		5500				
22	1.0		4000	"	0.526	"
	1.5		4000			
	2.0		4000			
	3.0		4000			
	4.0		4000			
25	1.0		4000	"	0.602	"
	1.5		4000			
	2.0		4000			
	3.0		4000			
	4.0		4000			
25.4	1.2		4000	"	0.728	"
	1.5		4000			
	1.65		4000			
	2.0		4000			
	2.11		4000			
	2.77		4000			
	3.0		4000			
	4.0		4000			

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格			
27.2 20A (3/4B)	1.65 (S5S)		4000	C	1.06	TP			
			5500						
	2.1 (S10S)		4000				"	1.32	"
			5500						
	2.5 (S20S)		4000				"	1.55	"
		5500							
2.9 (S40)		4000	"	1.77	"				
		5500							
3.9 (S80)		4000	"	2.28	"				
		5500							
5.5 (S160)		4000	"	2.99	"				
		5500							
30	1.0	28.0	4000	"	0.727	"			
	1.5	27.0	4000						
	2.0	26.0	4000						
	3.0	24.0	4000						
	5.0	20.0	4000						
32	1.5	29.0	4000	"	1.15	"			
	2.0	28.0	4000						
	3.0	26.0	4000						
	4.0	24.0	4000						
	5.0	22.0	4000						
	6.0	20.0	5500				C/H	3.91	TK
8.0	16.0	4000up	H	4.81	"				
34 25A (1B)	1.65 (S5S)	30.7	4000	C	1.34	TP			
			5500						
2.0	30.0	4000	"	1.60	"				

SUS 316



ちよつと
マメ知識

非該当証明書とは、主に兵器開発、製造、使用、加工に用いられる材料や、可能性の高い材料に対して、これらに該当する材料でない事の証明書である。

シームレス（継目無）鋼管

SUS 316

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
34 25A (1B)	2.8 (S10S)	28.4	4000	C/H	2.19	TP
			5500			
	3.0 (S20S)	28.0	4000	//	2.33	//
			5500			
	3.4 (S40)	27.2	4000	//	2.61	//
			5500			
	4.5 (S80)	25.0	4000	//	3.33	//
5500						
6000						
6.4 (S160)	21.2	4000	H	4.43	//	
		5500				
9.1 (XXS)	15.8	4000	C	5.68	//	
		6000				
36	3.0	30.0	4000	H	2.48	//
			5500			
	4.0	28.0	4000	//	3.21	//
			5500			
	5.0	26.0	4000	//	3.89	//
8.0	20.0	5500	//	5.62	TP/TK	
10.0	16.0	4000up	//	6.52	TK	
38	1.2	35.6	4000	C	1.11	TP
			5500			
	1.5	35.0	4000	//	1.37	//
			5500			
	2.0	34.0	4000	//	1.81	//
			5500			
	3.0	32.0	5500	H	2.63	TP/TK
	4.0	30.0	4000	//	3.41	TP
5.0	28.0	4000	//	4.14	//	
6.0	26.0	4000	//	4.81	//	
8.0	22.0	4000	//	6.02	//	
40	5.0	30.0	4000up	//	4.39	//

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
40	7.5	25.0	5500	H	6.11	TK
			5500			
42.7 32A (1¼B)	1.65 (S5S)	39.4	4000	C	1.70	TP
			5500			
	2.8 (S10S)	37.1	4000	C/H	2.80	//
			5500			
	3.0 (S20S)	36.7	4000	H	2.99	//
			5500			
	3.6 (S40)	35.5	4000	//	3.53	//
			5500			
4.9 (S80)	32.9	4000	//	4.64	//	
		5500				
6.4 (S160)	29.9	4000	//	5.82	//	
		5500				
45	5.0	35.0	4000up	//	5.01	TK
			5500			
			5500			
46	10.0	26.0	5500	//	9.03	//
			5500			
			5500			
48.6 40A (1½B)	1.65 (S5S)	45.3	4000	C	1.94	TP
			5500			
	2.8 (S10S)	43.0	4000	C/H	3.21	//
			5500			
	3.0 (S20S)	42.6	4000	H	3.43	//
			5500			
	3.7 (S40)	41.2	4000	//	4.16	//
5500						

シームレス（継目無）鋼管

SUS 316

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
48.6 40A (1½B)	5.1 (S80)	38.4	4000	H	5.56	TP
			5500			
	7.1 (S160)	34.4	4000	//	7.39	//
5500						
49	7.0	35.0	4000up	//	7.37	TK
			5500			
50	9.0	32.0	4000up	//	9.25	//
			5500			
			4000up			
50.8	1.5	47.8	4000	C	1.85	TP
			4000			
	2.0	46.8	4000	//	2.45	//
			4000			
	3.0	44.8	4000	H	3.60	TP/TK
			4000			
	4.0	42.8	4000	//	4.69	TP
			4000			
4.5	41.8	4000	//	5.22	//	
		4000				
5.0	40.8	5500	//	5.74	TP/TK	
		4000up				
10.0	30.8	4000up	//	10.2	TP	
		5500				
14.5	21.8	5500	//	13.2	TK	
		5500				
51	13.0	25.0	5500	//	12.4	//
52	9.0	34.0	5500	//	9.70	//
			4000up			
			4000			
53	8.5	36.0	5500	//	9.48	TK
			4000up			
54	3.5	47.0	4000up	//	4.43	TP
			4000up			
56	7.5	41.0	4000up	//	9.12	//
			5500			

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
56	10.0	36.0	5500	H	11.5	TK
			4000up			
			5500			
60	12.5	35.0	4000up	//	14.9	TP
			5500			
60.5 50A (2B)	1.65 (S5S)	57.2	4000	C	2.43	TP
			5500			
	2.0	56.5	4000	//	2.93	//
			4000			
	2.8 (S10S)	54.9	4000	C/H	4.05	//
			5500			
	3.0	54.5	4000	H	4.32	//
			5500			
	3.5 (S20S)	53.5	4000	//	5.00	//
			5500			
3.9 (S40)	52.7	4000	//	5.53	//	
		5500				
5.5 (S80)	49.5	4000	//	7.58	//	
		5500				
8.7 (S160)	43.1	4000	//	11.3	//	
		5500				
11.1 (XXS)	38.3	5500	//	13.7	//	
		5500				
62	6.5	49.0	4000up	//	9.04	TK
			5500			
63	6.5	50.0	5500	//	9.21	//
			4000up			
			5500			
8.0	47.0	4000up	//	11.0	TP	
		5500				
11.5	40.0	5500	//	14.8	TK	
		5500				

シームレス（継目無）鋼管

SUS 316

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
63	13.5	36.0	5500	H	16.8	TK
	15.5	32.0	4000	//	18.5	//
63.5	3.5	56.5	4000	//	5.26	TP
	6.5	50.5	4000up	//	9.29	//
	10.0	43.5	4000up	//	13.4	//
	10.4	42.7	4000up	//	13.8	TK
65	5.0	55.0	4000up	//	7.52	TP
	10.0	45.0	5500	//	13.8	TK
	12.0	41.0	4000up	//	15.9	TP
	14.5	36.0	4000up	//	18.4	TK
	15.0	35.0	4000up	//	18.8	TP
66	9.0	48.0	4000up	//	12.9	TK
	11.0	44.0	5500	//	15.2	//
67	12.0	43.0	4000up	//	16.5	//
70	5.0	60.0	4000up	//	8.15	TP
	6.5	57.0	4000up	//	10.3	//
	10.0	50.0	5500	//	15.0	TP/TK
	12.5	45.0	4000up	//	18.0	//
	15.0	40.0	4000up	//	20.7	//
71	7.5	56.0	4000up	//	11.9	TK
	13.0	45.0	5500	//	18.9	//
	15.5	40.0	4000up	//	21.6	//
	17.5	36.0	4000up	//	23.5	//
	18.0	35.0	4000	//	23.9	//
72	9.0	54.0	5500	//	14.2	//
	17.5	37.0	4000up	//	23.9	//
73	15.8	41.4	4000up	//	22.7	//

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
75	7.5	60.0	4000up	H	12.7	TK
	12.5	50.0	4000	//	19.6	//
	15.0	45.0	4000up	//	22.6	//
	17.5	40.0	4000	//	25.2	//
76	18.0	40.0	4000up	//	26.2	//
76.3 65A (2 $\frac{1}{2}$ B)	3.0	70.3	4000 5500	//	5.51	TP
	3.5	69.3	4000 5500	//	6.39	//
	5.2	65.9	4000 5500	//	9.27	//
	7.0	62.3	4000 5500	//	12.2	//
	9.5	57.3	4000 5500 6000	//	15.9	//
	14.0	48.3	4000	//	21.9	//
	15.0	46.3	4000	//	23.1	//
78	7.5	63.0	4000up	//	13.3	TK
	9.0	60.0	4000up	//	15.6	//
79.5	11.3	56.9	4000up	//	19.3	//
80	8.5	63.0	4000up	//	15.2	//
	10.0	60.0	5500	//	17.5	//
	15.0	50.0	4000	//	24.4	//
	17.5	45.0	4000	//	27.4	//
	20.0	40.0	4000	//	30.1	//
83	8.5	66.0	4000up	//	15.9	//

シームレス（継目無）鋼管

SUS 316

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
85	9.0	67.0	4000up	H	17.1	TK
	10.0	65.0	4000up	//	18.8	TP
	12.5	60.0	4000	//	22.7	TK
	15.0	55.0	4000	//	26.3	//
	16.5	52.0	4000up	//	28.3	//
	20.0	45.0	4000	//	32.6	//
88	10.5	67.0	4000	//	20.4	//
89.1 80A (3B)	2.1 (S5S)	84.9	4000	C	4.58	TP
	3.0 (S10S)	83.1	4000	H	6.48	//
			5500			
	4.0 (S20S)	81.1	4000	//	8.53	//
			5500			
			6000			
	5.5 (S40)	78.1	4000	//	11.5	//
			5500			
7.6 (S80)	73.9	4000	//	15.5	//	
		5500				
		6000				
11.1 (S160)	66.9	4000	//	21.7	//	
		5500				
15.2 (XXS)	58.7	6000	//	28.2	//	
90	10.0	70.0	4000up	//	20.1	TK
	13.5	63.0	4000	//	25.9	//
	15.0	60.0	4000	//	28.2	//
	17.0	56.0	4000up	//	31.1	//
	20.0	50.0	4000up	//	35.1	//
95	7.5	80.0	4000	//	16.5	//

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
95	10.0	75.0	4000	H	21.3	TK
	12.5	70.0	4000	//	25.9	//
	14.0	67.0	4000up	//	28.4	//
	15.0	65.0	4000up	//	30.1	//
	20.0	55.0	3500	//	37.6	//
	22.5	50.0	4000up	//	40.9	//
	25.0	45.0	4000up	//	43.9	TP
	97	17.0	63.0	4000up	//	34.1
100	10.0	80.0	4000	//	22.6	//
	14.5	71.0	4000	//	31.1	//
	18.5	63.0	3500	//	37.8	//
	20.0	60.0	4000up	//	40.1	//
	22.0	56.0	4000up	//	43.0	//
101.6 90A (3½B)	3.0 (S10S)	95.6	4000	//	7.42	TP
			5500			
	4.0 (S20S)	93.6	4000	//	9.79	//
			5500			
			6000			
	5.7 (S40)	90.2	5500	//	13.7	//
8.1 (S80)	85.4	4000	//	19.0	//	
		5500				
12.7 (S160)	76.2	4000	//	28.3	//	
102	9.0	84.0	4000up	//	21.0	TK
103	14.0	75.0	4000	//	31.2	//
104	7.0	90.0	4000up	//	17.0	//



PREN値【耐孔食係数 = Cr(%) + 3.3 × Mo(%) + 16 × N(%)】が40を越える鋼種は、「スーパー二相系ステンレス鋼」に位置づけられる。

シームレス（継目無）鋼管

SUS 316

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
105	10.0	85.0	4000up	H	23.8	TK
106	13.0	80.0	4000	//	30.3	//
	17.5	71.0	4000up	//	38.8	//
	18.0	70.0	3200	//	39.7	//
	21.5	63.0	2900	//	45.5	//
	25.0	56.0	3000	//	50.8	//
	107	19.5	68.0	4000up	//	42.8
110	10.0	90.0	4000	//	25.1	//
	15.0	80.0	4000up	//	35.7	//
	20.0	70.0	4000up	//	45.1	//
112	16.0	80.0	4000up	//	38.5	//
	20.5	71.0	4000up	//	47.0	//
	24.5	63.0	4000up	//	53.7	//
114.3 100A (4B)	2.1 (S5S)	110.1	4000	C	5.91	TP
	3.0 (S10S)	108.3	4000	C/H	8.37	//
			5500			
			6000			
	4.0 (S20S)	106.3	4000	H	11.1	//
			5500			
	6.0 (S40)	102.3	4000	//	16.3	//
			5500			
			6000			
	8.6 (S80)	97.1	4000	//	22.8	//
5500						
6000						
11.1 (S120)	92.1	4000	//	28.7	//	
		5500				

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格		
114.3 100A (4B)	13.5 (S160)	87.3	4000	H	34.1	TP		
			5500					
116	27.0	62.0	4000up	//	60.2	TK		
117	19.5	78.0	3600	//	47.7	//		
118	19.0	80.0	3600	//	47.2	//		
			23.5	71.0	2900	//	55.7	//
			27.5	63.0	4000up	//	62.4	//
120	10.0	100.0	3900	//	27.6	//		
			15.0	90.0	2800	//	39.5	//
			20.0	80.0	4000up	//	50.1	//
			26.0	68.0	2600	//	61.3	//
123	13.0	97.0	2900	//	35.9	//		
			23.0	77.0	4000up	//	57.7	//
125	10.0	105.0	4000up	//	28.8	TP		
			12.5	100.0	4300	//	35.3	TK
			17.5	90.0	3400	//	47.2	//
			20.0	85.0	3100	//	52.6	//
			22.5	80.0	4000up	//	57.8	//
			27.0	71.0	2300	//	66.3	//
127	8.0	111.0	4000up	//	23.9	TP		
129	21.0	87.0	4000up	//	56.9	TK		
130	15.0	100.0	3600	//	43.2	//		
			27.5	75.0	4000up	//	70.7	//
131	9.0	113.0	4000up	//	27.5	//		
			26.0	79.0	4000up	//	68.4	//
132	11.0	110.0	4000up	//	33.4	//		
			13.0	106.0	3900	//	38.8	//

シームレス（継目無）鋼管

SUS 316

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格	
132	21.0	90.0	2600	H	58.4	TK	
	26.0	80.0	2200	//	69.1	//	
	30.5	71.0	4000up	//	77.6	//	
135	7.5	120.0	4000up	//	24.0	//	
	10.0	115.0	4600	//	31.3	//	
	15.0	105.0	3200	//	45.1	//	
	20.0	95.0	4000up	//	57.7	//	
	25.0	85.0	4000up	//	68.9	//	
138	15.5	107.0	4000up	//	47.6	//	
139.8 125A (5B)	3.4 (S10S)	133.0	4000				
			5500	C	11.6	TP	
			6000				
	5.0 (S20S)	129.8	4000				
			5500	C/H	16.9	//	
			6000				
	6.6 (S40)	126.6	4000		H	22.0	//
			5500				
	9.5 (S80)	120.8	4000				
			5500	//	31.0	//	
			6000				
	12.7 (S120)	114.4	4000				
5500			//	40.5	//		
6000							
15.9 (S160)	108.0	4000					
		5500	//	49.4	//		
		6000					
140	10.0	120.0	4000up	//	32.6	TK	

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
140	15.0	110.0	3000	H	47.0	TK
	20.0	100.0	2300	//	60.2	//
	25.0	90.0	4000up	//	72.1	//
	30.0	80.0	4000up	//	82.7	//
145	12.5	120.0	3200	//	41.5	//
	15.0	115.0	4000up	//	48.9	//
	20.0	105.0	4000up	//	62.7	//
	25.0	95.0	4000up	//	75.2	//
	30.0	85.0	4000up	//	87.7	//
150	10.0	130.0	4000up	//	35.1	//
	12.5	125.0	4000up	//	43.1	//
	15.0	120.0	4000up	//	50.8	//
	22.0	106.0	4000up	//	70.6	//
	27.5	95.0	4000up	//	84.5	//
	35.0	80.0	4000up	//	101	//
155	15.0	125.0	4000up	//	52.6	TP
	25.0	105.0	2000	//	81.5	TK
157	28.5	100.0	4000up	//	91.8	//
160	14.0	132.0	4000up	//	51.2	//
	15.0	130.0	2800	//	54.5	//
	18.0	124.0	2500	//	64.1	//
	19.0	122.0	4000up	//	67.2	//
	20.0	120.0	2200	//	70.2	//
	24.0	112.0	4000up	//	81.8	//
	35.0	90.0	4000up	//	110	//
162	11.0	140.0	4000up	//	41.6	//



シームレス（継目無）鋼管

SUS 316

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
165.2 150A (6B)	3.4 (S10S)	158.4	4000	C	13.8	TP
			5500			
			6000			
	5.0 (S20S)	155.2	4000	H	20.1	//
			5500			
			6000			
	7.1 (S40)	151.0	4000	//	28.1	//
			5500			
			6000			
	11.0 (S80)	143.2	4000	//	42.5	//
			5500			
	14.3 (S120)	136.6	4000	//	54.1	//
5500						
6000						
18.2 (S160)	128.8	4000	//	67.1	//	
		5500				
		6000				
166	23.0	120.0	4000up	//	82.5	TK
170	15.0	140.0	2500	//	58.3	//
			4000up			
			4000up			
			4000up			
176	18.0	140.0	4000up	//	71.3	//
			4000up			
			4000up			
180	10.0	160.0	4000up	//	42.6	//
			4000up			
			4000up			
			4000up			

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
180	27.5	125.0	4000up	H	105	TK
			4000up			
181	10.0	161.0	4000up	//	42.9	//
			4000up			
185	28.0	129.0	3500up	//	110	//
190	15.0	160.0	4000up	//	65.8	//
			4000up			
			4000up			
			4000up			
195	10.0	175.0	4000up	//	46.4	//
			4000up			
			4000up			
			4000up			
200	15.0	165.0	4000up	//	67.7	//
			4000up			
			4000up			
			4000up			
200	10.0	180.0	4000up	//	47.6	//
			4000up			
			4000up			
			4000up			
200	25.0	150.0	4000up	//	110	//
			4000up			
			4000up			
			4000up			
212	21.0	170.0	3500up	//	101	//
			2500up			
			4000up			
216.3 200A (8B)	6.5 (S20S)	203.3	4000	C/H	34.2	TP
			5500			
			6000			

シームレス（継目無）鋼管

SUS 316

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
216.3 200A (8B)	8.2 (S40)	199.9	4000	C/H	42.8	TP
			5500			
			6000			
	12.7 (S80)	190.9	4000	H	64.8	//
			5500			
			6000			
	18.2 (S120)	179.9	4000	//	90.4	//
			6000			
	23.0 (S160)	170.3	4000	//	111	//
224	22.0	180.0	4000up	//	111	TK
	32.0	160.0	2500up			
	42.0	140.0	4000up			
230	20.0	190.0	3500up	//	105	//
232	17.0	198.0	3500up	//	91.6	//
235	20.0	195.0	2500up	//	108	//
236	23.0	190.0	4000up	//	123	//
	43.0	150.0	4000up			
240	22.5	195.0	2500up	//	123	//
250	25.0	200.0	2000up	//	141	//
255	29.0	197.0	2000up	//	164	//
260	29.0	202.0	2000up	//	168	//
267.4 250A (10B)	9.3 (S40)	248.8	6000	//	60.2	TP
	15.1 (S80)		6000			
	21.4 (S120)		6000			
	28.6 (S160)		6000			
275	37.5	200.0	3000up	//	223	TK

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
318.5 300A (12B)	10.3 (S40)	297.9	6000	H	79.6	TP
	17.4 (S80)		6000			
	25.4 (S120)		6000			
	33.3 (S160)		6000			
355.6 350A (14B)	11.1 (S40)	333.4	6000	//	95.9	//
	19.0 (S80)		5500			
			6000			
	35.7		284.2			
406.4 400A (16B)	12.7 (S40)	381.0	6000	//	125	//
	21.4 (S80)		6000			

